



RACCORD TOUTUB UNION FEMELLE

Code interne : AFF1215

Description.

- Union femelle TOUTUB

- Ø 12
- Femelle . 15x21 (1/2")
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit (cm) : 2,6 x 4,2 x 2,6
- Poids (g) : 53



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.


stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186386 - Packaging : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,6)
- Réf. 3469342 - Packaging : vrac
- Pays de Fabrication : CHINE

Ø12



Notice / infos pratiques.


Montage sur tube cuivre



Montage sur tube PER



Après le Clac, c'est installé.




FACILE À DÉMONTER

• Repositionnable réutilisable (sous réserve de démontage du raccord avec la bag adaptée).

disponibles en Ø :

Ø12 Ø16 Ø20

Presser avec la bague pour comprimer l'extrémité du raccord et retirer le tube.



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.