



RACCORD TOUTUB UNION FEMELLE à écrou mobile


TOUTUB
RACCORD AUTOMATIQUE

Code interne : AFFT1415

Description.

- Union femelle à écrou mobile TOUTUB

- Ø 14
- Femelle . 15x21 (1/2")
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit (cm) : 2,8 x 4 x 2,6
- Poids (g) : 65



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.

Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186447 - Packaging : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,6)



- Pays de Fabrication : CHINE

Notice / infos pratiques.

Montage sur tube cuivre



Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

FACILE À DÉMONTER



...de la MAISON

