



## RACCORD TOUTUB TÉ ÉGAL

Code interne : AFT16

### Description.

- **Té égal TOUTUB**
- Ø 16
- **Matière** : laiton
- **Tenue en pression** : 16 bars
- **Température maxi** : 80 °C
- **Dimensions produit** ( cm ) : 4,7 x 6,7 x 2,8
- **Poids** ( g ) : 100



### Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
- Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

### Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

#### pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

#### solidité


Corps en laiton.  
Le raccord peut être peint.

#### 100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

#### stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.




### Généralités/ Données logistiques.

- **Réf. 3186492 - Packaging** : sachet gencodé brochable (15 x 10 x 2,8)
- **Réf. 3468925 - Packaging** : vrac
- **Pays de Fabrication** : CHINE

Ø16

H. 4,7 cm





### Notice / infos pratiques.

#### Montage sur tube cuivre



#### Montage sur tube PER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.

#### FACILE À DÉMONTER

