



RACCORD TOUTUB BOUCHON

TOUTUB
RACCORD AUTOMATIQUE

Code interne : AFB14

Description.

- Bouchon TOUTUB

- Ø 14
- Matière : laiton
- Tenue en pression : 16 bars
- Température maxi : 80 °C
- Dimensions produit (cm) : 2,6 x 2,6 x 2,6
- Poids (g) : 31



Applications.

- Plomberie : raccord Toutub
Comme leur nom l'indique, les raccords TOUTUB® permettent de connecter entre eux des tubes cuivre, multicouche et PER sans outils et en toute sécurité. Ils conviennent aussi bien pour une rénovation, une extension, qu'une installation complète.

Avantages.

- 1 seul raccord pour 3 types de tubes
- Raccords se montant sans outils
- Installation rapide
- Démontables et réutilisables

pratique

Même installé, le tuyau reste libre en rotation permettant une installation dans les endroits exigus.

solidité

Corps en laiton.
Le raccord peut être peint.

100% étanche

Grâce au joint torique (EPDM)

stabilité

Joint en acier inoxydable à griffe conçu pour empêcher l'arrachement du raccord.


Généralités/ Données logistiques.

- Réf. 3186720 - Packaging : sachet gencodé brochable (12 x 8 x 2,6)
- Réf. 3469014 - Packaging : vrac
- Pays de Fabrication : CHINE




Notice / infos pratiques.


1 Montage sur tube cuivre



FACILE À DÉMONTER



Si vous utilisez des tubes PER ou MULTICOUCHE vous devez mettre en place l'insert adapté avant la connexion.



...de la MAISON