



DESCRIPTION

En version carrée ou multiformat, le charme authentique et intemporel des dalles Daria inspire calme, douceur et volupté. Disponible en ton pierre et gris, la gamme Daria s'adapte à tous les styles d'extérieurs.

Le kit piscine Daria est la solution unique, économique et clé en main pour l'aménagement des abords de votre piscine. Ce kit prêt-à-poser comprend les margelles, angles et produits de mise en œuvre.

LES + PRODUITS :

- Résistant au gel
- Antidérapant
- Différents formats disponibles
- Disponible en kits piscine



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES D'ASPECT ET DE STRUCTURE :

Les produits ne doivent pas présenter de défauts tels qu'épaufrures, fissures ou écaillages visibles à hauteur d'homme et à 2 m de distance sous éclairage moyen.

DIMENSIONS NOMINALES ET TOLÉRANCES DIMENSIONNELLES :

Dalle monoformat : 50 x 50 cm - ép. 2,5 cm ou 3,6 cm (classe T7)
Dallage multiformats : 42,5 x 42,5 / 64 x 42,5 / 42,5 x 20,5 / 20,5 x 20,5 cm - ép. 2,5 cm
Margelles plates inclinées assorties : 50 x 35 cm - ép. 3,5 à 4 cm
Tolérance maximale sur l'épaisseur : ± 3 mm en moyenne
Tolérances maximales pour la longueur et largeur : ± 5 mm en moyenne

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES :

Résistance aux agressions climatiques : Gel / dégel (avec et sans sels)
Absorption d'eau : ≤ 6 %
Résistance à l'abrasion :
 - Essai d'abrasion au disque large : classe U4
Longueur de l'empreinte : ≤ 21 mm
Résistance à la glissance :
 - Pour les dalles : essai avec le pendule SRT
 - Pour les margelles : essai au plan incliné (Selon l'annexe E de EN 13451-1 > 18°)
Résistance au poinçonnement :
 - Classe P4 : classe U4 + charge de rupture ≥ 2,5 kN et pas de dégradation après trois chocs durs successifs

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES :

Résistance à la rupture en flexion : ≥ 4 MPa
Charge de rupture minimale en flexion :
 - Dalles d'épaisseur 2,5 cm : 2,5 kN (classe H2)
 - Dalles d'épaisseur 3,6 cm : 7 kN (classe T7)

CARROSSABLE :

Non, strictement réservé à un usage piétonnier

COLORIS DISPONIBLES



Gris nuancé



Ton pierre nuancé

**Processus
Color +**

Chaque dalle dans son coloris gris, bénéficie d'un processus de fabrication particulier destiné à fixer la couleur pour en préserver la durabilité, la profondeur et l'uniformité.

PROTECTION DE SURFACE REQUISE APRÈS LA POSE

POSE DES DALLES

Épaisseur 2,5 cm : Pose collée

Épaisseur 3,6 cm : Pose sur plots, pose sur sable, gravillons ou collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



POSE DES MARGELLES

Pose collée

Retrouvez les informations de pose en détail dans les notices de pose.



CONDITIONNEMENT

DALLES DARIA					
Désignation	Poids / m ²	Conditionnement		Coloris	Code article
		m ²	Un		
Dalle 50 x 50 x 2,5 cm	59 kg	22	30	Ton pierre nuancé	310254
				Gris nuancé	313752
Dalle 50 x 50 x 3,6 cm - classe T7	84 kg	15	60	Ton pierre nuancé	313847
				Gris nuancé	313848
Opus Daria 4 formats : (42,5 x 42,5 / 42,5 x 20,5 / 64 x 42,5 / 20,5 x 20,5) ép. 2,5 cm	59 kg	19,21	17 modules	Ton pierre nuancé	310376
				Gris nuancé	313753

KITS MARGELLES DE PISCINE

KITS MARGELLES DE PISCINE				
Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
Kit margelles de piscine Daria 3 x 6 m	721,4	36 margelles droites plates inclinées 4 angles rentrants + 1 sac de mortier à joints + 2 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313861
			Gris nuancé	313862
Kit margelles de piscine Daria 3 x 7 m	783	40 margelles droites plates inclinées 4 angles rentrants + 1 sac de mortier à joints + 2 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313863
			Gris nuancé	313864
Kit piscine Daria 4x8 m ou Couloir de nage 3 x 9 m	906,2	48 margelles droites plates inclinées (50x35 - ép 3,5 à 4 cm) / 4 angles rentrants plats inclinés + 1 sac de mortier à joints + 2 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313756
			Gris nuancé	313757
Kit piscine Daria 5x10 m	1116	60 margelles droites plates inclinées (50x35 - ép 3,5 à 4 cm) / 4 angles rentrants plats inclinés + 1 sac de mortier à joints + 3 sacs de mortier colle	Ton pierre nuancé	313758
			Gris nuancé	313759

GAMME DE MARGELLES

MARGELLES PLATES INCLINÉES DARIA				
Désignation	Poids kg / unité	Condit. / unité	Coloris	Code article
Margelle droite plate inclinée 50 x 35 - ép. 3,5 à 4 cm	15,4	60	Ton pierre nuancé	310329
			Gris nuancé	313754
Angle rentrant 50 x 35 - ép. 3,5 à 4 cm	23	40	Ton pierre nuancé	310751
			Gris nuancé	313755

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

Vérifiez dès réception le contenu de votre livraison, car les réclamations concernant l'aspect des produits doivent être faites avant la pose, notre responsabilité se limitant exclusivement au seul remplacement des produits défectueux.

Pour tous les produits béton qui présentent des nuancages de couleur : afin que ces nuancages embellissent votre réalisation, il est indispensable de procéder de la façon suivante :

- La totalité de la livraison doit être sur le chantier avant le démarrage de la pose. Pour toute commande complémentaire du même produit en réassort, mentionnez sa référence et son n° de lot (date de fabrication)
- Ne superposez jamais les palettes
- Puisez simultanément dans toutes les palettes pour obtenir un mélange harmonieux des nuances de couleurs
- Conservez l'étiquette du produit avec le bon de livraison

ENTRETIEN

Le béton est un matériau qui vit, respire, et transpire au gré des saisons et de son environnement.

Afin de le protéger durablement, et de faciliter son entretien régulier, nous vous conseillons d'appliquer une protection de surface qui limitera l'impact des agressions extérieures. Ce traitement est à appliquer à l'issue de la pose sur produit propre, sec, dégraissé, et sera éventuellement à renouveler selon les préconisations du fournisseur.

Un test préalable doit être effectué sur produit non posé afin de vérifier la compatibilité de la protection de surface avec la porosité du béton et s'assurer du rendu final.

Ne pas utiliser de nettoyeurs haute pression ou vapeur, y compris tous les accessoires (buse rotative, brosse...) qui peut dégrader l'état de surface des produits.

