

PRÉGYDRO - BA13 ET BA15

Solution de parois verticales adaptées aux locaux humides. PRÉGYDRO BA13 et BA15 sont composées d'un cœur en plâtre hydrofugé compris entre 2 parements cartonnés spécialement traités contre l'absorption d'eau ou d'humidité.

- Epaisseurs : 12,5 mm ou 15 mm
- Largeurs : 60 (BA13 uniquement) ou 120 cm
- Plaques Hydrofuge (H1 selon la norme EN 520)
- Bords : amincis (BA)



BÉNÉFICE PRODUIT

- 6 fois plus résistante à l'humidité qu'une plaque standard
- Plaque H1 : haute résistance à l'humidité
- Un papier vert pour permettre un repérage rapide sur chantier
- Existe en largeur 60 cm (en BA13) pour une manipulation plus facile

APPLICATION

- Principalement adaptée pour la réalisation de parois verticales dans les salles de bains, douches, celliers non chauffés... (EB, EB+p, EB+c)
- Neuf ou rénovation
- Tous types d'habitations et d'ERP

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Couleur	Type de bord	Réaction au feu	Standards
Vert	Bords amincis	A2-s1,d0	EN520

PRODUITS

	Épaisseur	Largeur	Type de bord	Résistance thermique	Certifié NF
PRÉGYDRO BA13	12,5 mm	120 cm	Bords amincis	0,04 m ² .K/W	oui
PRÉGYDRO BA13 - 600	12,5 mm	60 cm	Bords amincis	0,04 m ² .K/W	oui
PRÉGYDRO BA15	15 mm	120 cm	Bords amincis	0,04 m ² .K/W	oui